



掌控通信

MOTOTRBO™ XiR™ P6600 350M系列 手持对讲机



奔驰的列车上，公安干警常常需要在混乱嘈杂的环境下工作，如何能够保持收听信号的清晰而不只是把音量放大而杂音重？这样才能够保持工作的专注。XiR P6600 350M系列对讲机能够胜任这样的工作。

在路上巡逻的执法人员，配戴较多，如何让通讯做到携带轻便而且长时间工作？

晚上或者灯光不足的地方，消防队员或者交警如何能够快速确认所需组的通讯？语音播报信道资料体现准确的信息，快速又简单，是双重的准确保证。

P6600 350M系列对讲机适合于以上多种情况使用。功能强大、用途广泛，将最佳对讲机功能与最新技术结合在一起，XiR P6600 350M系列对讲机拥有可扩展的解决方案，提供最佳音频，满足您的通信需求。

产品规格表

MOTOTRBO™ XiR P6600 350M系列手持对讲机



业界领先的音频

不可否认, 该对讲机能够获得更清晰的语音通话效果。使用 XiR P6600 350M系列手持对讲机在覆盖区域内都能为您带来出色的音频性能, 其独特功能, 能帮助使用者无论身在何处都能清晰地通话。

超强性能

由于 XiR P6600 350M系列对讲机的电池、充电器和音频附件采用了先进的 IMPRES™ 技术, 也可延长通话时间, 提高语音清晰度。XiR P6600 350M系列提供丰富的功能, 能提高工作效率。语音提示用声音确认信道、区域和可编程按键的功能, 因而无需查看显示屏。配备的显示屏和易于使用的导航菜单使该系列对讲机更便于使用, 这样从人员确认确认到安全事件处理, 干警都能够专注于手头的工作。

公安: P6600 350M系列对讲机体积小, 配合非常耐用的电池、稳定的性能, 对于一线的干警实在是好帮手。在执行巡逻时, 或是应急呼叫当中可以长时间地与后台联系, 得到更多的支援。

消防: IP55的防水防尘级别让消防队员的工作更加通畅。

司法: 无级快捷转换信道, 可以很快地找到对应的组号, 而且在从信道自动播报语音中再次确认, 准确无误地通话。

保卫人员: 简单快捷的操作, 无论哪里都能够适用。也能够适合不同的使用环境。

不变的耐用性

XiR P6600 350M系列对讲机符合更高耐用性和可靠性规范要求, 包括防尘防水级别 IP55、美国军标810 C、D、E、F 和 G。该系列对讲机的标准保修期为两年, 附件的最低保修期为一年。



XiR P6600 350M系列对讲机规格

一般规格				
XiR P6620 显示屏机型				
XiR P6600 无显示屏机型				
信道容量		256		16
频率		350-400MHz		350-400MHz
Core NiMH (1300mAh) 电池	高 (H)	122 毫米 / 4.80 英寸		122 毫米 / 4.80 英寸
	宽 (W)	56 毫米 / 2.20 英寸		56 毫米 / 2.20 英寸
	厚 (T)	39.4 毫米 / 1.55 英寸		39.4 毫米 / 1.55 英寸
	重量	375 克 (13.2 盎司)		355 克 (12.5 盎司)
IMPRES Hi-Cap 非 -FM 锂电池 (2150 mAh)	高 (H)	122 毫米 / 4.80 英寸		122 毫米 / 4.80 英寸
	宽 (W)	56 毫米 / 2.20 英寸		56 毫米 / 2.20 英寸
	厚 (T)	41.7 毫米 / 1.64 英寸		41.7 毫米 / 1.64 英寸
	重量	305 克 (10.8 盎司)		285 克 (10.0 盎司)
IMPRES Slim (1500 mAh) 锂电池	高 (H)	122 毫米 / 4.80 英寸		122 毫米 / 4.80 英寸
	宽 (W)	56 毫米 / 2.20 英寸		56 毫米 / 2.20 英寸
	厚 (T)	36.4 毫米 / 1.43 英寸		36.4 毫米 / 1.43 英寸
	重量	285 克 (10.0 盎司)		265 克 (9.3 盎司)
Core Slim (1500 mAh) 锂电池	高 (H)	122 毫米 / 4.80 英寸		122 毫米 / 4.80 英寸
	宽 (W)	56 毫米 / 2.20 英寸		56 毫米 / 2.20 英寸
	厚 (T)	36.4 毫米 / 1.43 英寸		36.4 毫米 / 1.43 英寸
	重量	285 克 (10.0 盎司)		265 克 (9.3 盎司)
电源			7.5 V (额定)	
工作温度			-30°~ +60° C	
Core NiMH (1300 mAh) 电池		7 小时		7 小时
IMPRES SLIM (1500 mAh) 锂电池 Core Slim Li-Ion (1500 mAh) Battery		8 小时		8 小时
IMPRES Hi-Cap 非 -FM (2150 mAh) 锂电池		11.5 小时		11.5 小时
在载波静噪和大功率发射模式下, 电池工作周期为 5/5/90 的情况下				

军标：有显示屏和无显示屏										
810C			810D		810E		810F		810G	
可行军标	方法	流程	方法	流程	方法	流程	方法	流程	方法	流程
低压	500.1	I	500.2	II	500.3	II	500.4	II	500.5	II
高温	501.1	I, II	501.2	I/A1,II/A1	501.3	I/A1,II/A1	501.4	I/Hot, II/Hot	501.5	I-A1, II
低温	502.1	I	502.2	I/C3, II/C1	502.3	I/C3, II/C1	502.4	I-C3, II/C1	502.5	I, II
温度冲击	503.1	-	503.2	I/A1/C3	503.3	I/A1/C3	503.4	I	503.5	I-C
太阳辐射	505.1	II	505.2	I	505.3	I	505.4	I	505.5	I-A1
雨天	506.1	I, II	506.2	I, II	506.3	I, II	506.4	I, III	506.5	I, III
湿度	507.1	II	507.2	II	507.3	II	507.4	-	507.5	II
盐雾	509.1	-	509.2	-	509.3	-	509.4	-	509.5	-
沙尘	510.1	I	510.2	I	510.3	I	510.4	I	510.5	I
振动	514.2	VIII/F, Curve-W	514.3	I/10, II/3	514.4	I/10, II/3	514.5	I/24	514.6	I-cat 24, II/5
冲击	516.2	I, II	516.3	I, IV	516.4	I, IV	516.5	I, IV	516.6	I, IV, VI

产品规格表

MOTOTRBO™ XiR P6600 350M系列手持对讲机

接收机	
频率	350-400MHz
信道间隔	12.5/25 kHz
频率稳定性	± 0.5 ppm
灵敏度 (12dB SINAD) 典型	0.3uV 0.22uV (典型)
互调 (TIA603D)	70 dB
临近信道选择性 (TIA603A) -1T	60dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25 kHz
临近信道选择性 (TIA603D)	45dB @ 12.5kHz / 70dB @ 25 kHz
杂散抑制 (TIA603D)	70 dB
额定音频	0.5W
额定音频下的音频失真	5% 3% (典型)
交流声与噪声	‘-40dB @ 12.5kHz / -45dB @ 25 kHz
音频响应	TIA603D
传导杂散发射 (TIA603D)	-57 dBm

环境规范: 有显示屏的 XiR P6620 和无显示屏的 XiR P6600	
工作温度	‘-30° C / +60° C
存放温度	‘-40° C / +85° C
热冲击	符合美国军标
湿度	符合美国军标
ESD	IEC 61000-4-2 3级
浸水、尘	IEC60529 - IP55
包装测试	美国军标 810D、E

使用带电池和天线的手持对讲机进行测试。

发射机	
频率	350-400MHz
信道间隔	12.5/25kHz
频率稳定性	± 0.5 ppm
低功率输出	1W
高功率输出	4W
调制限制	± 2.5 kHz @ 12.5 kHz
	± 5.0 kHz @ 25 kHz
FM 交流声与噪声	‘-40 dB@ 12.5 kHz
	‘-45 dB@ 25 kHz
传导/辐射	‘-36 dBm < 1 GHz
	‘-30 dBm > 1 GHz
临近信道功率	60 dB @ 12.5 kHz
	70 dB @ 25 kHz
音频响应	TIA603D
音频失真	3%

请联系您的摩托罗拉销售代表，根据您的特定对讲机配置来了解电池预计运行时间。

规格如有变化，恕不另行通知。显示的全部规格为典型值。

对讲机符合相应的规范要求。

摩托罗拉系统(中国)有限公司

摩托罗拉系统营销支持中心热线：10 800 713 1816

销售热线：800 810 0976

更多产品信息，请浏览：www.motorolasolutions.com

MOTOROLA、MOTO、MOTOROLA SOLUTIONS 以及风格化的 M 徽标是 Motorola Trademark Holdings, LLC 的商标或注册商标，并在授权下使用。

所有其他商标均为其各自持有人的财产。©2014 Motorola Solutions, Inc. 保留所有权利。

MOTOTRBO™

引领数字化

